

**Informações do Produto**

Nº de Referência: DMSL-CL10W013
DMSL-CL14W014 | DMSL-CL20W015

Potência: 10W, 14W, 20W

Fluxo Luminoso: 700 lm / 980 lm / 1400 lm

Tensão Nominal: AC220–240V

Temperatura da Luz: 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

Ângulo do Feixe: 20° / 40° / 60°

CRI: >90Ra

IP: 65

Cores: Branco e Preto (restantes cores sob consulta)

Material: Aluminum

Certificados: CE & RoHS

**Descrição do Produto**

Com design moderno e minimalista, esta luminária de teto LED destaca-se pela sua alta resistência à água. Oferece luz uniforme e eficiente, ideal para ambientes residenciais e comerciais que exigem durabilidade, estilo e baixo consumo de energia.



*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu. O certificado RoHS garante que o produto não contém substâncias perigosas acima dos limites legais.

Desenho Técnico



Ficha de dados

Nº Referência	Dimensões (mm)	Potência (W)	Luminosidade	Tensão	Temp. da Cor	CRI	Proteção IP	Ângulo Abertura
DMSL-CL10W013	D88*H62mm Cutout: D75mm	10	700LM	220-240V	2700K/ 3000K/ 4000K/ 6000K	>90Ra	65	20°/ 40°/ 60°
DMSL-CL14W014	D110 × H74 mm Cutout: D95mm	14	980LM					
DMSL-CL20W015	D142*H86mm Cutout: D125mm	20	1440LM					

Acabamento: Branco / Preto
Material: Aluminum
Certificados: CE & RoHS

Período de Garantia: 3 anos

IP: Indica o nível de proteção de um equipamento contra poeira e água.

CRI: Indica como uma luz mostra as cores.

CCT: Indica se a luz parece mais quente (amarelada) ou mais fria (esbranquiçada/azulada), medida em Kelvin (K).



*A marcação CE indica que o produto cumpre as normas de segurança, saúde e ambiente da União Europeia, permitindo a sua venda legal no espaço europeu. O certificado RoHS garante que o produto não contém substâncias perigosas acima dos limites legais.